

S3425 - Dubbelzijdige PVC tape

Omschrijving	Dubbelzijdige klevende witte PVC tape met een hoogwaardige acryl kleeftlaag.
Product-eigenschappen	Hoge aanvangskleefkracht, hoge afschuifsterkte en een zeer hoge eindkleefkracht. Uitstekend vochtbestendig en goed bestand tegen temperatuur en UV-licht. Zeer geschikt voor ruwe en gestructureerde oppervlakken.
Toepassings-voorbeelden	Wordt gebruikt voor de duurzame montage van auto- en vrachtwagenspiegels in kunststof behuizingen. Verder voor montage van naamborden, geëxtrudeerde kunststofprofielen en onderdelen in de meubel-, huishoud- en elektronische industrie.
Opslag en veroudering	Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.
Aanbrengtips	Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager	PVC	
Kleeftlaag	Acrylaat gemodificeerd	
Kleur	Wit	
Schutlaag	Papier gesiliconiseerd bruin	
Waterbestendig	Ja	
UV bestendig	Ja	
Verouderingsbestendig	Ja	
Dikte Drager	0,038 mm	1,5 Mils
Dikte Totaal	0,26 mm	10,2 Mils
Pelkleefkracht op roestvast staal	40 N/25mm	9,14 Lbs/inch
Statische afschuiving 23°C	2 kg/625mm ²	4,55 Lb/inch ²
Statische afschuiving 70°C	1 kg/625mm ²	2,28 Lb/inch ²
Temp.bestendigheid (kort)	120 °C	248 °F
servicetemperatuur	Tussen -40 en 70 °C	Tussen -40 en 158 °F
Aanbrengtemperatuur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

Stokvis Tapes Nederland B.V.
Van Hennaertweg 10
2952 CA Alblasterdam
tel +31 (0)78 699 21 00
fax +31 (0)78 699 21 99
www.stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl

